

## **Glas tillval Allmogefönster / fönsterdörr 2 + 1 glas**

Vi kan erbjuda som spar energi, härdat glas och glas med äldre utseende.

**Isolerglaskassett 2 glas** med planglas i en 2 + 1 glaskonstruktion har ett U - värde på ca. 1.7.

Är monterad i innerbågen och kan kombineras med olika tillägg:

**Energiglas x 1 + argongas.** U – värde ca. 1.2. Uppfyller energisparkraven vid nybyggnation i Sverige.

**Energiglas x 2 + argongas.** U – värde ca. 1.0.

**Härdat energiglas** eller planglas på insidan vid låga bröstningar eller helglasade dörrar. Skydd mot skärskador. F.f.a. för barnfamiljer.

**Vit varmkantslist.** Tar bort aluminiumlistkänslan i isolerglas och sänker U – värdet med ytterligare 0.1 – 0.2

3 mm **"Kulturglas"** som f.f.a. monteras i den yttre bågen. Ersatte det munblåsta på 30 – talet. Maskintillverkat. Stående diskreta ränder som ger "liv" i glaset.

3 mm **Restoverglas** i yttre bågen. Ett nytillverkat tyskt glas som används som restaurationsglas i kyrkor, äldre skyddade byggnader m.m. Liknar munblåst men har inga bubblor.

**Färgat glas** i olika kvaliteer. Maskinantikt och munblåst. Offereras.

Priser – se prislista tillbehör.