

Produktfakta vårt allmogefönster 1 + 1

Vårt fönster i standardutförande.

Material:

Furu i karm och bågar (32 x 45 mm). Virke av absolut toppklass. Utvalda rotstockar från minst sekelgamla Norrländska furor. Tätvuxna, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 81 81 04. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även monterade tätningslistor och övermålade gångjärn.

Karm:

Kopplat och utåtgående. 45 x 115 mm. Profilerad insida.

Tättningslist:

Vit siliconlist.

Beslagning:

Gångjärn 1222-85 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklad.

Koppelgångjärn Assa 1201 (elförzinkad).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Glas:

3 mm planglas i bägge bågarna.

Målning:

Alla linoljemålade fönster grundoljas med **kinesisk Tungolja** innan grundmålning.

Sprutmålade med impregnering från Teknos.

Alternativ 1. Handstruken linolfärg från Engvall & Claessons, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad fönsterfärg från Teknos, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje eller vattenbaserad fönsterfärg.

Kitt:

Linoljekitt som övermålas av köpare eller av oss till en kostnad. Vi kan också erbjuda Lasealkitt. Ett modernt kitt som inte behöver målas över.

Spröjs och profiler:

22 mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20 – 30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. **Invändig spröjs** går att beställa som tillval – se prislista Spröjsverk och kittmålning. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länkar.