

Produktfakta vårt utåtgående allmogefönster 2 + 1 glas

Vårt utåtgående fönster i standardutförande.

Material:

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländsk furu. Tätvuxen, kådrik och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 81 81 04. Innerbågar 42 x 45 mm och ytterbågar 32 x 45 mm. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningsslistor och övermålning av gångjärn vid färdigmålat.

Karm:

Kopplat och utåtgående.. 45 x 140 mm. Extra djup. Profilerad insida. Bottenstycke oprofilerat.

Tätningsslist:

Vit. I silicon.

Beslagning:

Gångjärn 1228-85 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklat.

Koppelgångjärn ASSA 1201 (elförzinkade).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Glas:

Innerbåge med dubbelt isolerglas och ytterbåge med planglas. U- värde ca. 1.7. Tillval ”**gamalt**” glas, **energibesparande glas** och **gaser** kan tilläggasbeställas.

Målning:

Alla linoljemålade fönster grundoljas med **kinesisk träolja** innan grundmålning. Sprutmålade med Teknos impregnering.

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engwall o. Claesson, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutlackerad fönsterfärg från Teknos, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linoljefärg eller Teknos vattenbaserade fönsterfärg.

Kitt:

Lasealkitt. Behöver inte övermålas. Finns i ett mindre antal standardkulörer. Men kan målas över av köpare eller av oss till en kostnad. Linoljekitt kan beställas i ytterbågar. Kitt övermålas av köparen eller av oss till en kostnad.

Spröjs och profiler:

22 mm spröjs i ytterbågar och bågprofiler av sekelskifte eller 20-30-talstyp. Ritning finns på vår hemsida som länk.