

Allmogeytterdörrar produktfakta

I standardutförande.

Halvfranska isolerade ytterdörrar. Obehandlade. Tillverkade enligt ramverksmetoden i massiv vändlimmad furu. Frisade speglar på både in och utsida i fuktfast MDF – board. 60 mm tjocka dörrblad med isolering (cellplast). Ramverk inklusive profil 110 mm. Kräver ett regnskydd ovan dörren. Om regnskydd saknas limmar vi på 18 mm Accoyafuru på utsidan och limmar in aluminiumplåtar i ramverket för att undvika sprickor, skevning och svällning av dörrbladen. Pristillägg. Väderslitage på en oskyddad ytterdörr med Accoyafur och aluminiumplåtar motsvarar slitaget på ett fönster. Behöver målas och fixas efter ett antal år.

Karm:

Utåtgående. 45 x 115 mm med tröskel i lackad ek.

Beslagning:

Låskista ASSA 2002 Evo med hakkolv för bästa säkerhet.

Gångjärn 4228 förzinkad, med bakkantssäkring. Övermålas om målning ingår.

Glas:

2 – glas. Planglas in och utvändigt.

Målning:

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg 1 och 2 – färgsmålat. Engvall & Claessons.

Alternativ 2. Handstruken alkydoljefärg 1 och 2 – färgsmålat. Tikkurila.

Alternativ 3. Grundmålat med linolje alternativt alkydoljefärg.

Sprutlackerad vattenbaserad fönster och dörrfärg. Teknos.

Kitt:

Linoljekitt som övermålas av köpare alt. Lasealkitt som inte behöver övermålas.

Spröjs:

27 mm bred och profilerad. Monteras i yttre glaset.

Tillval:

Klicka på länk "[Tillbehör ytterdörrar](#)".