

Produktfakta vårt inåtgående allmogefönster 2+1

Vårt inåtgående fönster i standardutförande.

Material:

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländsk furu. Tätvuxen, kådrik och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 818104. Innerbågar 50x60 mm och ytterbågar 32x45 mm. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister och övermålning av gångjärn vid färdigmålat.

Karm:

Kopplat och inåtgående. 54x115 mm.

Tättningslist:

Vit. I silicon.

Beslagning:

Bultgångjärn M8X40 vitlack. Vi monterar även gångjärn från Eskilstuna Kulturbeslag för **tidstypiskt** utförande.

Fönstervred och hake Nr. 230, förnicklat eller mässing.

Koppelgångjärn Assa 1201

Koppelhake Trygg 4.

Glas:

Innerbåge med dubbelt isolerglas och ytterbåge med planglas. U-värde ca. 1.7. Tillval **energibesparande** glas och gaser i isolerglasen kan tilläggsbeställas. Tillval "gammalt" glas i ytterbåge.

Målning:

Alla linoljemålade fönster **grundoljas** med kinesisk Tungolja innan grundmålning. Sprutmålade med Teknos impregnering.

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claesson, vitmålat. Fler kulörer tillval.

Alternativ 2. Sprutlackerad fönsterfärg från Teknos, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålas med linoljefärg eller Teknos vattenbaserade grundfärg.

Kitt:

Lasealkitt i innerbågar. Lasealkitt eller linoljekitt i ytterbågar. Lasealkitt finns i ett begränsat antal standardfärger. Klarar sig utan övermålning. Men kan övermålas. Kitt övermålas av kund eller av oss till en kostnad.

Spröjs och profiler:

22 mm spröjs av sekelskifte eller 20-30-talstyp. Ritning på vår hemsida.

OBS! Denna produktfakta gäller vårt **inåtgående** fönster med **MITTPOST**. Vi kan även tillverka med mötande bågar som ett tillval.

