

Produktfakta Allmogefönster 1 + 1

Vårt fönster i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar (32 x 45 mm). Virke av absolut toppklass. Utvalda rotstockar från minst sekelgamla Norrländska furor. Tätvuxna, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister och övermålning av gångjärn vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45 x 115 mm. Profilerad insida.

Tättningslist

Vit siliconlist.

Beslagning

Gångjärn 1222–85 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklad.

Koppelgångjärn Assa 1201 (elförzinkad).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Glas

3 mm planglas i bägge bågarna.

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med kinesisk Tungolja innan grundmålning.

Sprutmålade med impregnering från Tikkurila.

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg.

Kitt

Linoljekitt som övermålas av köpare eller av oss till en kostnad. Vi kan också erbjuda LAsealkitt. Ett modernt kitt som inte behöver målas över.

Spröjs och profiler

22 mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20 – 30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen kan väljas.