

Produktfakta Allmogefönster 2 + 1 glas

Vårt fönster i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvald minst sekelgammal Norrländsk furu. Tätvuxen, kådrik och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Innerbågar 42 x 45 mm och ytterbågar 32 x 45 mm. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister och övermålning av gångjärn vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45 x 140 mm. Profilerad insida. Bottenstycke oprofilerad.

Tättningslist

Vit. I silicon.

Beslagning

Gångjärn 1228–85 förzinkade som övermålas av oss om du beställt målat.

Fönsterlås VM 280 förnicklat.

Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Glas

Innerbåge med dubbelt isolerglas och ytterbåge med planglas. U- värde ca. 1.7. Tillval ”gammalt” glas, energibesparande glas och gaser kan tilläggbeställas.

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med kinesisk Tungolja innan grundmålning.

Sprutmålade med impregnering från Tikkurila.

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg.

Kitt

LAsealkitt. Behöver inte övermålas. Finns i ett mindre antal standardkulörer. Men kan målas över av köpare eller av oss till en kostnad.

Spröjs och profiler

22 mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20 – 30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Spröjs invändigt monteras inte i våra 2+1.