

## Produktfakta Snickarglädjes innerdörrar

Vår innerdörr i standardutförande.

Våra halvfranska innerdörrar tillverkas helt och hållet på gammalt vis i standardutförande. Enkel- och pardörrar med genomgående ramverk och träplugg. Pardörr kan beställas med breddad gångdörr.

### Material

Tillverkats helt i kvistfritt furu i karm, dörrblad och spegel.

### Karm

Slagdörr. 42x95mm, ej profilerad karm insida. Annat djup som tillval.

### Beslagning

Tidstypiska gångjärn Eskilstuna Kulturbeslag 5020, koniska toppar, ingår. Övermålade gångjärn finns som tillval.

Låskista Assa 2014 inkl. montering alternativt kammarlås inkl. montering, finns som tillval. Handtag och nyckelskylt kan väljas som tillval, se vår tillvalskatalog.

### Tröskel

Tillverkas i furu och går även att beställas i ek som tillval.

Vid dörr utan tröskel lämnas ett mellanrum mellan dörrblad och underkantkarm på ca. 10mm.

### Glas (gäller dörrar med glasöppning)

Standard 3mm planglas, tillval finns.

### Målning

Alternativ 1: Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat.

Alternativ 2: Handstruken alkydlackfärg, halvblank, vitmålat.

Alternativ 3: Obehandlade (omålad)

### Spröjs och profiler

28mm profilerad spröjs. Spröjsen är trälistad på båda sidor (ej kittad).

Glasade dörrar är med pärlad profil i spröjs och ramverk. Oglasade dörrar med annan profil.

### Överljus

Överljus kan man som tillval få till både enkel- och pardörr. Minimihöjd 250 mm.