

## Produktfakta Snickarglädjes inåtgående Allmogefönster 2+1

Vårt 2+1-fönster i standardutförande.

### Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländsk furu. Tätvuxen, kådrik och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 818104. Innerbågar 50x60 mm och ytterbågar 32x45 mm. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister vid färdigmålat.

### Karm

Kopplat och inåtgående. 54x105 mm. Genomskärningsritning finns.

### Tättningslist

Vit siliconlist.

### Glas

Innerbågen med isolerglaskasett med planglas, U-värde ca. 1,7. För lägre U-värde se vår tillvalskatalog. Ytterbågen med 3mm planglas. Glas med struktur finns som tillval, se vår tillvalskatalog.

### Beslagning

Bultgångjärn M8X40 vitlack. Vi monterar även gångjärn från Eskilstuna Kulturbeslag för tidstypiskt utförande. Fönstervred och hake Nr. 230, förnicklat eller mässing. Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade) Koppelhake Trygg 4

### Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med kinesisk Tungolja innan grundmålning. Sprutmålade med Teknos impregnering. Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claesson, vitmålat. Fler kulörer tillval. Alternativ 2. Sprutlackerad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat. Alternativ 3. Grundmålas med linoljefärg eller Tikkurilas vattenbaserade grundfärg.

### Kitt

Innerbågen med isolerglaskasett kräver ett starkare kitt, vi använder LAsealkitt. Finns i 7 olika basfärger och kan men behöver ej målas över. I ytterbågen kan man välja antingen LAsealkitt eller linoljekitt. Allt kitt målas ej över men finns som tillval.

### Spröjs och profiler

22 mm spröjs av sekelskifte eller 20–30-talstyp. Ritning på vår hemsida.

### Övrig information

OBS! Denna produktfakta gäller vårt inåtgående fönster med MITTPOST. Vi kan även tillverka med mötande bågar som ett tillval.