

## Produktfakta Snickarglädjes Allmogeytterdörr

Vår spegelytterdörr i standardutförande.

Tillverkade av senvuxen Norrlandsfuru utan kvist. Halvfranska och helfranska isolerade ytterdörrar, obehandlade. Tillverkade enligt ramverksmetoden i massiv vändlimmad furu, frisade speglar i fuktfast Tricoya Extreme. 60mm tjocka dörrblad med isolering (PIR-isolering 20 mm). Ramverk inklusive profil halvfransk modell 110mm. Standardutförandet kräver ett regnskydd ovan dörren. Om regnskydd saknas limmar vi på 18mm **Accoyafuru** på utsidan och limmar in två aluminiumplåtar i ramverket för att undvika sprickor, skevning och svällning av dörrbladen. Pristillägg.

### Karm

Utåtgående. 42x115mm med tröskel i oljad kärnfuru, ej profilerad insida. Ek som tillval.

### Tätninglist

Vit siliconlist.

### Glas

2-glas. Planglas in och utvändigt.

Isolerglaskasett finns som tillval, spröjs ej möjligt.

### Beslagning

Låskista ASSA 2002 Evo med hakkolv för bästa säkerhet.

Gångjärn 4228 förnicklad, med bakkantssäkring, förnicklade. Övermålas vid tillval.

### Målning

Alternativ 1: Handstruken linoljefärg, 1 eller 2 kulörer med Engvall & Claessons.

Alternativ 2: Sprutmålad vattenbaserad dörrfärg, 1 eller 2 kulörer med Tikkurila.

Alternativ 3: Grundmålat med linoljefärg alternativt vattenbaserad dörrfärg.

### Kitt

Linoljekitt som övermålas av köpare alt. LAsealkitt som inte behöver övermålas. Övermålning i fabrik finns som tillval.

### Spröjs

27mm bred och profilerad. Monteras i yttre glaset.

### Tillval

Helfransk profil finns som tillval. Se "lista Tillbehör ytterdörrar"