

Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönster 1+1

Vårt 1+1-fönster i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal norrländsk furu. Tätvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 818104. Innerbågar 32x45 mm och ytterbågar 32x45 mm.
15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45x115 mm. Profilerad karm insida. Genomskärningsritning finns.

Tätninglist

Vit siliconlist.

Glas

3mm planglas i båda bågarna. För energiglas och glas med struktur finns som tillval, se vår tillvalskatalog.

Beslagning

Gångjärn 1222–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval.

Fönsterlås VM 280 förnicklad.

Koppelgångjärn Assa 1201 (elförzinkad).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas **med varm linolja i fogar och tappar innan grundmålning.**

Sprutmålade grundoljas **på utsidan med varm linolja.**

Alternativ 1. Grundmålat med vattenbaserad grundfärg

Alternativ 2. Grundmålat med handstruken linoljegrund

Alternativ 3. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat

Alternativ 4. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat

Kitt

Linoljekitt eller LAsealkitt. Linoljekitt **MÅSTE** övermålas, antingen av köpare eller av oss till en kostnad. LAsealkitt, ett modernt kitt som inte behövs målas över men kan om man vill (rekommenderas). Finns i 7 olika bestämda NCS-koder basfärger som vitt, rött, grönt, brunt, beige, grått och svart.

Spröjs och profiler

22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen är möjligt.