

Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönster 2+1

Vårt 2+1-fönster i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländska furu. Tätvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 818104. Innerbågar 42x45mm och ytterbågar 32x45mm.

15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45x140 mm. För vackrare fönster Profilerad insida, ej profilerat bottenstycke. Genomskärningsritning finns.

Tätningslist

Vit siliconlist.

Beslagning

Gångjärn 1228–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval.

Fönsterlås VM 280 förnicklat

Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade)

Koppelhake Trygg nr. 4

Stormhasp förzinkad

Glas

Innerbågen med isolerglaskasett med planglas, U-värde ca. 1,7. För lägre U-värde, se vår tillvalskatalog. Ytterbågen med 3mm planglas. Glas med struktur finns som tillval, se vår tillvalskatalog.

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med **varm linolja i fogar och tappar**.

Sprutmålade fönster **grundoljas med varm linolja** på utsidan innan grundmålning.

Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat.

Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat.

Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg.

Kitt

Innerbågen med isolerglaskasett kräver ett starkare kitt, vi använder LAsealkitt. Finns i 7 olika basfärger och kan men behöver ej målas över. I ytterbågen kan man välja antingen LAsealkitt eller linoljekitt. Allt kitt målas ej över men finns som tillval.

Spröjs och profiler

22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Spröjs invändigt är **ej** möjligt i våra 2+1-konstruktioner.