

Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönsterdörrar 1+1

Vårt 1+1-fönsterdörr i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländska furu. Tätvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45x115mm. Profilerad insida. Tröskel i oljad ek.

Bågar

Sidostycken 67 mm, överstycke 45 mm, bottenstycke 90 mm.

Tätninglist

Vit siliconlist.

Glas

3mm planglas i inner- och ytterbågen. Som tillval finns energiglas för innerbågen samt olika glas med struktur för ytterbågen, se vår tillvalskatalog

Beslagning

Gångjärn 1222–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval.
Spanjolett Assa FIX standard, ej låsbar. Låsbart och säkerhetsspanjoletter – se tillvalskatalog.
Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade).
Koppelhake Trygg nr. 4.

Handtag

Invändigt Assa Fix 83N. I pardörrar endast i gångdörren.

Cylinder

Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog. Vid köp av låsbar spanjolett ingår förborring för cylinder på insidan.

Broms Fix 150

Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med varm linolja i fogar innan grundmålning.
Sprutmålade grundoljas med varm linolja på utsidan.
Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat.
Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat.
Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg.

Speglar

Halvfranska speglar in och utvändigt. Frisade. Tillverkas i Tricoya Extreme och tål fukt. Utsidans nedre del med droppnäsa i Accoyafur. Vi kan även montera en smal **stående panel** med droppnäsa på utsidan. Extra kostnad.

Kitt

Linoljekitt som övermålas av köpare eller av oss till en kostnad. Måste övermålas. Vi erbjuder Lasealkitt. Ett modernt kitt som man inte behöver målas över och finns i 7 olika basfärger som vitt, rött, grönt, brunt, beige, grått och svart med specifika NCS-kulörer.

Spröjs och profiler

22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen är möjligt.