

Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönsterdörrar 2+1

Vårt 2+1-fönsterdörr i standardutförande.

Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal Norrländska furu. Tätvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. 15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningsticker vid färdigmålat.

Karm

Kopplat och utåtgående. 45x140mm för vackrare fönsterdörr. Insidans karmöverstycken och sidostycken är profilerade. Tröskel i oljad ek.

Bågar.

Sidostycken 67 mm, överstycke 45 mm, bottenstycke 90 mm.

Tätningsticker

Vit siliconlist.

Glas

Innerbåge: Isolerglaskasett, U-värde ca. 1,7. Tillval för lägre U-värde se vår tillvalskatalog. Ytterbågen: Planglas. Som tillval finns glas med struktur, se vår tillvalskatalog.

Beslagning

Gångjärn 1228–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval. Spanjolett Assa FIX standard, ej låsbar. Låsbart och säkerhetsspanjoletter – se Tillvalskatalog. Koppelgångjärn 1201 (elförzinkade). Koppelhake Trygg nr. 4.

Handtag

Invändigt Assa Fix 83N. I pardörrar endast i gångdörren.

Cylinder

Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog. Vid köp av låsbar spanjolett ingår förborring för cylinder på insidan.

Broms Fix 150

Ingår ej i standardutförande – se tillvalskatalog

Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas med varm linolja i fogar och tappar innan grundmålning. Sprutmålade grundoljas med varm linolja på utsidan innan grundmålning. Alternativ 1. Handstruken linoljefärg från Engvall & Claessons, vitmålat. Alternativ 2. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat. Alternativ 3. Grundmålat med linolja eller vattenbaserad fönsterfärg.

Speglar

Halvfranska speglar in och utvändigt. Frisade. Tillverkas i Tricoya och tål fukt. Utsidans nedre del med droppnäsor i Accoya. Vi kan även montera smal **stående panel** med droppnäsor på utsidan till en extra kostnad.

Kitt

Isolerglaskassetten i innerbågen kittas alltid med LAsealkitt, går ej med linoljekitt. Linoljekitt kan väljas i ytterbågen. Linoljekitt som övermålas av köpare eller av oss till en kostnad. Ett modernt kitt som inte behöver men kan målas över.

Spröjs och profiler

22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen är **EJ** möjligt.