

## Produktfakta Snickarglädjes utåtgående Allmogefönster 1+1

Vårt 1+1-fönster i standardutförande.

### Material

Furu i karm och bågar. Virke av absolut toppklass. I skogen utvalda rotstockar av minst sekelgammal norrländsk furu. Tåtvuxen, kådrika och har en mycket hög andel kärnvirke som placeras på utsidan. Uppfyller standard SS 14220:2006. Innerbågar 32x45 mm och ytterbågar 32x45 mm.

15 års rötskadegaranti lämnas vid färdigmålat av oss. Ingår även montering av tätningslister vid färdigmålat.

### Karm

Kopplat och utåtgående. 45x115 mm. Profilerad karm insida. Genomskärningsritning finns.

### Tätningslist

Vit siliconlist.

### Glas

3mm planglas i båda bågar. För energiglas och glas med struktur finns som tillval, se vår tillvalskatalog.

### Beslagning

Gångjärn 1222–85 förzinkade. Önskas övermålning finns detta som tillval.

Fönsterlås VM 280 förnicklad.

Koppelgångjärn Assa 1201 (elförzinkad).

Koppelhake Trygg nr. 4.

Stormhasp förzinkad.

### Målning

Alla linoljemålade fönster grundoljas **med varm linolja i fogar och tappar innan grundmålning.**

Sprutmålade grundoljas **på utsidan med varm linolja.**

Alternativ 1. Grundmålat med vattenbaserad grundfärg

Alternativ 2. Grundmålat med handstruken linoljegrund

Alternativ 3. Sprutmålad med vattenbaserad fönsterfärg från Tikkurila, vitmålat

Alternativ 4. Handstruken linolfjärg från Engvall & Claessons, vitmålat

### Kitt

Linoljekitt eller LAsealkitt. Linoljekitt **MÅSTE** övermålas, antingen av köpare eller av oss till en kostnad. LAsealkitt, ett modernt kitt som inte behövs målas över men kan om man vill (rekommenderas). Finns i 7 olika bestämda NCS-koder basfärger som vitt, rött, grönt, brunt, beige, grått och svart.

### Spröjs och profiler

22mm spröjs av sekelskiftestyp eller 20–30-talstyp. I standardutförande i ytterbågar. Båg och postprofiler från tiden. Ritningar finns på vår hemsida som länk. Spröjs i innerbågen är möjligt.