

Produktfakta Snickarglädjes Allmogeytterdörr

Vår spegelytterdörr i standardutförande.

Tillverkade av senvuxen Norrlandsfuru utan kvist. Halvfranska och helfranska isolerade ytterdörrar, obehandlade. Tillverkade enligt ramverksmetoden i massiv vändlimmad furu, frisade speglar i fuktfast Tricoya, 60mm tjocka dörrblad med isolering (PIR-isolering 20 mm). Ramverk inklusive profil halvfransk modell 110mm. Standardutförandet kräver ett regnskydd ovan dörren. Om regnskydd saknas limmar vi på 18mm **Accoyafuru** på utsidan av ramverket för att undvika sprickor, skevning och svällning av dörrbladen. Pristillägg.

Karm

Utåtgående. 42x115mm med tröskel i oljad kärnfuru, ej profilerad insida. Ek som tillval.

Tätningslist

Vit siliconlist.

Glas

2-glas. Planglas in och utvändigt.

Isolerglaskasett finns som tillval, spröjs ej möjligt.

Beslagning

Låskista ASSA 2002 Evo med hakkolv för bästa säkerhet.

Gångjärn 4228 förnicklad, med bakkantssäkring, förnicklade. Övermålas vid tillval.

Målning

Alternativ 1: Handstruken linoljefärg, 1 eller 2 kulörer med Engvall & Claessons.

Alternativ 2: Sprutmålad vattenbaserad dörrfärg, 1 eller 2 kulörer med Tikkurila.

Alternativ 3: Grundmålat med linoljefärg alternativt vattenbaserad dörrfärg.

Kitt

Linoljekitt som övermålas av köpare alt. LAsealkitt som inte behöver övermålas. Övermålning i Snickeriet finns som tillval.

Spröjs

27mm bred och profilerad. Monteras i yttre glaset.

Tillval

Helfransk profil finns som tillval. Se "lista Tillbehör ytterdörrar"